

	编码	类别	名称	项目特征	单位	含量	工程里表达式	工程量	锁定含量	单价	合价	续
B1	-		排水管道及附属						☐			
1	☐ 040501001001	项	混凝土管	1.名称:II级钢筋混凝土管 2.管座材质:木模 3.规格:De600 4.接口方式:橡胶接口 5.铺设深度:120° 6.混凝土强度等级:C15 7.碎石垫层,厚度0.1m 8.管道检验及试验要求:闭水试验 9.汽车运水	m		319.9	319.9	☐			
	☐ D5-0089	借	管道铺设承插式混凝土管 人机配合下管 管径600mm以内		100m	0.01	QDL	3.199		1782.34	5701.71	
	☐ 700045@2	主	钢筋混凝土管 De600		m	101		323.099		146.9	47463.24	
	D5-0772	借	混凝土排水橡胶圈接口 承插口、企口 管 径600mm以内		10个口	0.0400125	QDL/2.5	12.8		704.49	9017.47	
	D5-0669	借	混凝土排水管道水泥砂浆接口 管径600mm 以内		10个口	0.0400125	QDL/2.5	12.8		97.03	1241.98	
	D5-0026	借	管道(渠)混凝土管座 现浇		10m3	0.0234011	74.86	7.486		5628.52	42135.1	
	D5-2482	借	管座模板 复合木模		100m2	0.0075999	QDL*0.38*2	2.4312		6164.79	14987.84	
	D5-0003	借	管道(渠)垫层 碎石干铺		10m3	0.0202001	64.62	6.462		2567.12	16588.73	
	D2-0091	借	地基处理 铺土工布 一般软土(HDPE膜)		1000m2	0.0070768	1131.93*2	2.26386		8178.99	18516.09	
	D2-0091	借	地基处理 铺土工布 一般软土(土工布)		1000m2	0.0034384	1099.94	1.09994		8178.99	8996.4	
	D5-0819	借	管道闭水试验 管径600mm以内		100m	0.01	QDL	3.199		944.37	3021.04	
	D2-0316	借	汽车运水 运距1km		100t	0.005072	162.25343	1.62253		2140	3472.21	
				1.名称:II级钢筋混凝土管								